

CONHEÇA OS DIÂMETROS DISPONÍVEIS DE BARRAS DE AÇO CROMADO, EIXOS LINEARES E TUBOS TREFILADOS CALIBRADOS E OU ROLETADOS.

BARRAS DE AÇO CROMADO E EIXOS LINEARES

Aço 1045 Cromado / Temperado		Ø mm Min / Max		EIXOS LINEARES		Ø mm Min / Max	
MM	POL.	ISO7		MM	POL.	ISO7	
006.00		5,972 - 5,987		04.00		3,988 - 4,000	
006.35	1/4"	6,322 - 6,337		05.00		4,988 - 4,000	
008.00		7,972 - 7,987		06.00		5,988 - 6,000	
009.53	3/8"	9,502 - 9,517		06.35	1/4"	6,349 - 6,350	
010.00		9,972 - 9,987		08.00		7,985 - 8,000	
012.00		11,966 - 11,984		09.53	3/8"	9,524 - 9,525	
012.70	1/2"	12,666 - 12,684		10.00		9,985 - 10,000	
014.00		13,966 - 13,984		12.00		11,982 - 12,000	
015.00		14,966 - 14,984		12.70	1/2"	12,699 - 12,700	
015.88	5/8"	15,846 - 15,864		14.00		13,982 - 14,000	
016.00		15,966 - 15,984		15.00		14,982 - 15,000	
018.00		17,966 - 17,984		15.88	5/8"	15,879 - 15,880	
019.05	3/4"	19,009 - 19,030		16.00		15,982 - 16,000	
020.00		19,959 - 19,980		18.00		17,982 - 18,000	
022.00		21,959 - 21,980		19.05	3/4"	19,049 - 19,050	
022.23	7/8"	22,189 - 22,210		20.00		19,979 - 20,000	
025.00		24,959 - 24,980		22.00		21,979 - 22,000	
025.40	1"	25,539 - 25,380		25.00		24,979 - 25,000	
028.00		27,959 - 27,980		25.40	1"	25,399 - 25,400	
028.57	1.1/8"	28,529 - 28,550		28.00		27,979 - 28,000	
030.00		29,959 - 29,980		30.00		29,979 - 30,000	
031.75	1.1/4"	31,700 - 31,725		31.75	1.1/4"	31,749 - 31,750	
032.00		31,950 - 31,975		32.00		31,975 - 32,000	
034.92	1.3/8"	34,880 - 34,905		35.00		34,975 - 35,000	
035.00		34,950 - 34,975		38.10	1.1/2"	38,098 - 38,100	
036.00		35,950 - 35,975		40.00		39,975 - 40,000	
038.00		37,950 - 37,975		45.00		44,975 - 45,000	
038.10	1.1/2"	38,050 - 38,075		50.00		49,975 - 50,000	
040.00		39,950 - 39,975		50.80	2"	50,799 - 50,800	
041.27	1.5/8"	41,220 - 41,240		55.00		54,970 - 55,000	
042.00		41,950 - 41,975		60.00		59,970 - 60,000	
044.45	1.3/4"	44,400 - 44,425		63.50	2.1/2"	63,498 - 63,500	
045.00		44,950 - 44,975		65.00		64,970 - 65,000	
047.63	1.7/8"	47,580 - 47,605		70.00		69,970 - 70,000	
048.00		47,950 - 47,975		75.00		74,970 - 75,000	
050.00		49,950 - 49,975		76.20	3"	76,198 - 76,200	
050.80	2"	50,740 - 50,770		80.00		79,970 - 80,000	
055.00		54,940 - 54,970					
056.00		55,940 - 55,970					
057.15	2.1/4"	57,090 - 57,120					
060.00		59,940 - 59,970					
060.32	2.3/8"	60,260 - 60,290					
063.00		62,940 - 62,970					
063.50	2.1/2"	63,440 - 63,470					
065.00		64,940 - 64,970					
069.85	2.3/4"	69,970 - 69,820					
070.00		69,940 - 69,970					
075.00		74,940 - 74,970					
076.20	3"	76,140 - 76,170					
080.00		79,940 - 79,970					
082.55	3.1/4"	82,479 - 82,514					
085.00		84,929 - 84,964					
088.90	3.1/2"	88,829 - 88,864					
090.00		89,929 - 89,964					
095.00		94,929 - 94,964					
095.25	3.3/4"	95,179 - 95,241					
100.00		99,929 - 99,964					
101.60	4"	101,529 - 101,564					
105.00		104,929 - 104,964					
107.95	4.1/4"	107,879 - 107,914					
110.00		109,929 - 109,964					
114.30	4.1/2"	114,229 - 114,264					
115.00		114,929 - 114,964					
120.00		119,929 - 119,964					
125.00		124,917 - 124,957					
127.00	5"	126,917 - 126,957					
130.00		129,917 - 119,957					
139.70	5.1/2"	139,617 - 139,657					
200.00		199,904 - 199,950					

LINHA TTSC – TUBO TREFILADO CALIBRADO AÇO ST-52 (EN 10305-2)

DESCRIÇÃO DO ITEM	Ø INTERNO	OVALIZAÇÃO MAXIMA	PESO LINEAR (kg/m)	CÓDIGO
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	030.00 + 0.062	0.062	4.32	1420
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	032.00 + 0.062	0.062	3.56	3518
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	035.00 + 0.062	0.062	4.94	1067
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	038.00 + 0.062	0.062	6.47	5726
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	038.10 + 0.062	0.062	6.97	5729
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	040.00 + 0.062	0.062	5.56	2135
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	050.00 + 0.062	0.062	6.79	2134
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	050.00 + 0.062	0.062	7.60	6687
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	050.80 + 0.062	0.062	6.48	5725
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	050.80 + 0.062	0.062	8.96	5724
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	063.00 + 0.074	0.074	10.23	2822
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	063.50 + 0.074	0.074	10.96	5723
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	065.00 + 0.074	0.074	8.65	1551
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	065.00 + 0.074	0.074	13.39	7788
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	076.20 + 0.074	0.074	12.95	5722
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	080.00 + 0.074	0.074	16.21	2205
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	089.00 + 0.087	0.087	14.94	5720
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	100.00 + 0.087	0.087	19.91	2722
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	101.60 + 0.087	0.087	16.93	5719
TUBO TTSC - ST52-C/C - H9	114.30 + 0.087	0.087	18.92	5736

LINHA TTSR – TUBO TREFILADO ROLETADO AÇO ST-52 (EN 10305-2)

DESCRIÇÃO DO ITEM	Ø INTERNO	OVALIZAÇÃO MAXIMA	PESO LINEAR (kg/m)	CÓDIGO
TUBO TTSR - ST52 - H9	063.00 + 0.074	0.07	10.23	7817
TUBO TTSR - ST52 - H9	063.50 + 0.074	0.07	10.96	7818
TUBO TTSR - ST52 - H9	076.20 + 0.074	0.07	12.95	7819
TUBO TTSR - ST52 - H9	080.00 + 0.074	0.07	16.21	7811
TUBO TTSR - ST52 - H9	088.90 + 0.087	0.09	14.94	7816
TUBO TTSR - ST52 - H9	100.00 + 0.087	0.09	19.91	7822
TUBO TTSR - ST52 - H9	110.00 + 0.087	0.09	21.77	7820
TUBO TTSR - ST52 - H9	101.60 + 0.087	0.09	16.93	7813
TUBO TTSR - ST52 - H9	124.00 + 0.100	0.10	24.55	7823
TUBO TTSR - ST52 - H9	127.00 + 0.100	0.10	20.92	7821

Comprando as barras de aço cromadas e os tubos trefilados roletados da **Ribermetals** você terá as seguintes vantagens:

- Material pronto para o uso, reduzindo os processos de fabricação;
- Padronização de fabricação;
- Concentricidade entre hastes e camisa;
- Precisão dimensional - Proporcionando condições de trabalho ideais para vedações. (Alguns concorrentes para baratear não respeitam tolerâncias dimensionais, isto diminui a eficácia e vida útil das vedações.)
- Ótimo desempenho do cilindro
- Aumento da vida útil das vedações
- Facilidade na montagem dos demais componentes do cilindro hidráulico
- Melhor performance em ambientes corrosivos



RIBERMETALS
VENDAS (16) 3615-9300

NÃO QUEIME SUA MARCA EXIJA PRODUTOS RIBERMETALS